



RUSTVÆRN® Incolore est un vernis inhibiteur de corrosion, à séchage rapide et finition brillante.

RUSTVÆRN® Incolore

Inhibiteur de corrosion



Domaine d'utilisation :

RUSTVÆRN® Incolore est destiné à la protection des métaux ferreux (fer, acier, fonte, tôles galvanisées, etc...) et non ferreux (aluminium, zinc, cuivre, laiton, etc...)

RUSTVÆRN® Incolore est utilisable en intérieur et extérieur, et peut également être employé en couche d'apprêt.

Mise en œuvre :

Métaux ferreux. Les métaux ferreux doivent être décalaminés, dépoussiérés et dégraissés, degré de soin Sa 3 (NF EN ISO 8501-1). Les surfaces rouillées doivent être débarrassées de la rouille non adhérente, (sablage, découpage et/ou ponçage), dépoussiérées et dégraissées, degré de soin Sa 2 ½ (NF EN ISO 8501-1) .

RUSTVÆRN® Incolore fixera la rouille adhérente.

Métaux non ferreux. Les surfaces neuves doivent être dépolies ou dérochées (solution d'acide nitrique à 3%) et dégraissées. Les surfaces déjà oxydées sont dépoussiérées et dégraissées.

Autres surfaces. Les surfaces doivent être dépoussiérées et soigneusement dégraissées.

Après préparation du support, pulvériser uniformément **RUSTVÆRN® Incolore** à 10-15 centimètres en deux couches espacées d'une heure de séchage.

Agiter avant emploi.

NOTA : Le dégraissage s'effectue à l'aide du diluant TS 1025 ou de xylène. Le dégraissage doit être particulièrement soigné en présence «de film routier».

ATTENTION : Les solvants gras, et notamment le white-spirit ou les kérosènes, sont à exclure.



Caractéristiques

Caractérisation : Famille I Catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Présentation : Spray

Pouvoir couvrant théorique: 10 à 12 m²/litre

Séchage : Hors poussière : Quelques minutes. Recouvrable : 30 minutes à 1 heure.

Conditionnement : Spray de 500 mL.

Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
- Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Garder sous clef.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Informations

OB BIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OB BIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OB BIA S.A.S.** ne saurait engager sa responsabilité.